

MEGBÍZÓ:

TÉPE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
4132 TÉPE, RÁKÓCZI UTCA 1.

M Ű S Z A K I L E Í R Á S

**ORVOSI RENDELŐ ÉS SZOLGÁLATI LAKÁS
FELÚJÍTÁSÁNAK ÉS ÁTALAKÍTÁSÁNAK
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ
KIVONAT
KERÉKPÁR TÁROLÓ KIALAKÍTÁSA**

4132 TÉPE, DÓZSA GYÖRGY UTCA 5. SZ. 231/5. HRSZ.

É P Í T É S Z E T I M Ű S Z A K I L E Í R Á S

a

Tépe (Dózsa György utca 5.sz. 231/5hrs.)

Orvosi rendelő és szolgálati lakás

felújításának és átalakításának

kiviteli tervdokumentációjához

KERÉKPÁR TÁROLÓ KIALAKÍTÁSA

Az ingatlanon parkosítási és térburkolási munkáinak együttesével alakul ki a kerékpár tároló.

Földmunka:

Munkagödör földkiemelése az alapozások és a térburkolat alatt annak teljes felületén készül, a humuszos termőréteg 10cm-es vastagságban történő eltávolítása után. A kitermelt föld deponálására 20,0km-en belül van lehetőség. A tükörfelszín síkba rendezése és tömörítése a tükörfelszín a burkolati lejtéseknek (oldal irányú 2.5%) megfelelő síkokba rendezésével vibrohengerrel történik. A kívánt tömörség rétegenként Trg 95%.

A padozat alatt szennyeződésmentes 4,0cm homokfeltöltés és 15,0cm zúzottkő réteg készül.

Helyszíni beton és vasbeton munkák:

A kerékpártároló rögzítése a burkolati szint alatti 40x40x40 cm méretű C12-16/FN monolit beton alaphoz menetes kötéssel történik. A szegélyköveket betonagyba kell elhelyezni, melynek anyagminősége ugyancsak C12-16/FN monolit beton.

Lakatos szerkezetek:


Az elhelyezésre kerülő kerékpártárolók acélszerkezetűek, pontos kialakításukat a lakatos konszignáció tartalmazza. Színük sötétzöld (pl.: RAL 6005).

Burkolatok:

A kerékpár tároló burkolata igazodik a kialakításra kerülő valamennyi térburkolathoz, így Semmelrock térburkolat készül, a gépjármű forgalom felőli oldalán vízelvezetővel, körben szegélykövel.

A tömörített tükörré 15 cm vtg. kavics ágyazat kerül, felső szintjén 4 cm ágyazóhomokkal, rétegenként Trg 95% tömörségre tömörítve. Ezt követi a 6 cm vtg. térkőrakás, figyelembe véve a mintákat és raszter vonalakat, valamint a sorok egyenes futását. A fúgákat kvarchomokkal tömörítés előtt és után be kell söpörni. A lerakott térburkolat tömörítését gumilapos vibrolappal kell elvégezni.

Debrecen, 2017. január hó



Balogh Endre
építészmérnök
É3-09-0293